

ROULEAUX TANDEMS VIBRANTS BW 135 AD-5, BW 138 AD-5

PERFORMANCES




Modèle	Rendement (m ³ /h) pour l'épaisseur de couche conseillée en terrassement		
	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BW 135 AD-5	90-180	70-140	40-80
BW 138 AD-5	100-200	80-160	40-80

Modèle	Rendement (t/h) pour des épaisseurs différentes de couches d'enrobés		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 135 AD-5	30-55	50-85	75-130
BW 138 AD-5	30-55	50-90	75-135

Caracteristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m3	sans arceau	avec arceau
BW 135 AD-5	7,500	10,659
BW 138 AD-5	7,932	11,272



Equipements standards

- Entraînement hydrostatique de la translation et de la vibration
- Arrosage sous pression avec temporisation
- 2 racleurs par cylindre, maintenus par ressort et rabattables
- Levier de commande multifonction
- Affichage multifonctions, avec compteur d'heures de service
- Indication du niveau d'eau
- Affichage électronique du niveau de carburant
- Arrêt d'urgence
- Commutateur variable vibration
- Intelligent Vibration Control (IVC)
- Compartiment de rangement intégré
- Joints d'amarrage, galvanisés
- Alarme de recul
- Anneau d'élingage central
- Protection anti-vandalisme
- Capot du moteur verrouillable en matériau composite
- Eclairage travail avant et arrière
- 12V Prise
- Contacteur de siège
- Siège coulissant avec double levier de commande

Equipements en option

- *ROPS rabattable avec ceinture de sécurité
- Dispositif de chanfreinage-gauche et droit
- Distributeur de graviers
- Interrupteur de batterie
- Clignotants à l'avant et l'arrière
- Gyrophare
- Eclairage supplémentaire pour ROPS
- Pare-soleil, fixe
- Pare-soleil, rabattable avec ROPS
- Protection contre les intempéries pour pare-soleil
- Peinture couleur spéciale
- Chauffage de siège
- Avertisseur sonore de recul avec technologie large bande
- Huile biologique
- Antivol
- Différentiel hydraulique a commande sép.
- Fréquence 60Hz
- BOMAG TELEMATIC
- ECONOMIZER

* Série pour livraison conforme aux normes CE (pour pays de l'Union Euro)

Dimensions en mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 135 AD-5	1900	1390	700	900	1900	2700	340	2840	44	16	1300
BW 138 AD-5	1900	1470	700	900	1900	2700	340	2840	44	18	1380

Caracteristiques Techniques

	BOMAG	BOMAG
	BW 135 AD-5	BW 138 AD-5

Poids

Poids de service avec arceau CECE	kg	3.900	4.300
Charge moyenne linéaire stat. CECE	kg/cm	15,0	15,6
Poids max. de service	kg	4.200	4.700

Dimensions

Largeur de compactage	mm	1.300	1.380
Rayon de braquage intérieur	mm	2.665	2.616

Caracteristiques de marche

Vitesse	km/h	0- 10,0	0- 10,0
Vitesse de travail avec vibration	km/h	0- 10,0	0- 10,0
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	%	40/30	40/30

Entrainement

Fabricant du moteur		Kubota	Kubota
Type		V 2203	V 2203
Norme sur les gaz d'échappement		3a/4i	3a/4i
Refroidissement		eau	eau
Nombre de cylindres		4	4
Puissance ISO 14396	kW	33,3	33,3
Puissance SAE J 1995	hp	45,3	45,3
Régime du moteur	min-1	2.600	2.600
Palier de régime 1	min-1	2.300	2.300
Palier de régime 2	min-1	2.600	2.600
Equipement électrique	V	12	12
Cylindre motorisé		av + ar	av + ar

Freins

Frein de service		hydrost.	hydrost.
Frein de parking		hydroméc.	hydroméc.

Direction

Système de direction		artic. oscil.	artic. oscil.
Mode de direction		hydrost.	hydrost.
Angle de braquage / d'oscillation +/-	grad	32/10	32/10
Marche en crabe		0- 50	0- 50

Système de vibration

Cylindre vibrant		av + ar	av + ar
Entraînement		hydrost.	hydrost.
Fréquence	Hz	42/52	42/52
Amplitude	mm	0,50	0,50
Force centrifuge	kN	27/42	32/50

Dispositif d'arrosage

Mode d'arrosage		pression	pression
-----------------------	--	----------	----------

Capacités

Carburant	l	55,0	55,0
Eau	l	310,0	310,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 650 30 001

170215 Sa06

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

